

SEG II

工場や倉庫における照明は、かつての水銀灯全盛の時代が終焉を迎えつつあります。
「超高性能反射板+高効率SECランプ」を搭載した高天井用照明ユニット「SEG II」は次世代の新たな常識です。



Super Eco General Light II-EP(EC) 150~360

SEG II-EP(EC)

本体：アルミダイキャスト	入力電圧：200V・100V
反射板：アルミ合金 0.4t(PVDコーティング)	入力電力：165~385W
安定器：別置型	取付吊具：パイプ・チェーン
適合ランプ：SEC150W・190W・230W・360W	器具重量：EP=1.8kg EC=2.0kg

型番	本体価格	ランプ価格	安定器価格	セット価格
SEG II-150EP	¥49,000	¥18,000	¥11,000 (¥15,000)	¥78,000 (¥82,000)
SEG II-150EC	¥49,000	¥18,000	¥11,000 (¥15,000)	¥78,000 (¥82,000)
SEG II-190EP	¥49,000	¥18,000	¥11,000 (¥15,000)	¥78,000 (¥82,000)
SEG II-190EC	¥49,000	¥18,000	¥11,000 (¥15,000)	¥78,000 (¥82,000)
SEG II-230EP	¥49,000	¥18,600	¥12,000 (¥16,000)	¥79,600 (¥83,600)
SEG II-230EC	¥49,000	¥18,600	¥12,000 (¥16,000)	¥79,600 (¥83,600)
SEG II-360EP	¥49,000	¥19,800	¥16,000 (¥20,000)	¥84,800 (¥88,800)
SEG II-360EC	¥49,000	¥19,800	¥16,000 (¥20,000)	¥84,800 (¥88,800)

※安定器価格、セット価格の()は100Vタイプの価格

※ご注意：①安定器をご注文の際は、入力電圧・周波数を必ずご指定下さい。
②ランプソケット上部のランプ高さ調整機能は、ランプサイズによるソケット位置の目安となるもので、配光等の調整機能ではありません。
⇒SEC150~SEC360使用時=目盛り「4」が適正値



Super Eco General Light II-EP(EC) 680

SEG II-EP(EC)

本体：アルミダイキャスト	入力電圧：200V
反射板：アルミ合金 0.4t(PVDコーティング)	入力電力：725W
安定器：別置型	取付吊具：パイプ・チェーン
適合ランプ：SEC680W	器具重量：EP=2.2kg EC=2.2kg

型番	本体価格	ランプ価格	安定器価格	セット価格
SEG II-680EP	¥60,000	¥30,000	¥28,000	¥118,000
SEG II-680EC	¥60,000	¥30,000	¥28,000	¥118,000

※ご注意：①安定器をご注文の際は、周波数を必ずご指定下さい。
②ランプソケット上部のランプ高さ調整機能は、ランプサイズによるソケット位置の目安となるもので、配光等の調整機能ではありません。
⇒SEC680使用時=目盛り「6」が適正値



Super Eco Light STM II

SEL-70STM II

¥57,000 ランプ込

本体：アルミダイキャスト	周囲温度：5℃~40℃
反射板：アルミ合金 37°	器具重量：2.0kg
安定器：インバータ内蔵	吸着力：27.9kg
適合ランプ：CDM-T70W	消費電力：80W
ガラス：強化ガラス	周波数：50Hz・60Hz
入力電圧：100V	※落下防止チェーン付

※ご注意：ご注文の際には、ランプ色温度を必ずご指定下さい。